

Flüssig-Aluminium-Spray

Hochabriebfest.

Eigenschaften:

99,5% Reinaluminium.

Metallisch glänzend, matt.

Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.

Hitzebeständig bis ca. +600°C, kurzfristig auch höher.

Elektrisch leitend und schweißbar.

Hohe Resistenz gegen aggressive Lösemitteldämpfe.

Schnell trocknender, glatter, porenfreier Oberflächenfilm.

Bei +20°C nach ca. 8 Minuten staubtrocken, nach ca. 20-25 Minuten Griffest, nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet.

Anwendungsgebiete:

Autofelgen, Fahrzeugaufbauten, Aluminiumbauteile, galvanisierte Flächen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen, hitzebelastete Geräte und Gehäuse - Feuerungsanlagen, Rohrleitungen etc.

Zur optischen Aufbesserung von Zink- und Zinkstaubüberzügen usw.

Anwendung:

Sprühflächen gründlich entrostet und entfettet.

Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln.

Aus ca. 25–30cm aufsprühen.

Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.

Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher ist eine restlose Dosenentleerung möglich.

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferform: Spray, 400ml

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.