

Bau-Markierungsspray

Zur Handmarkierung.

„Tagesleuchtfarben“ bzw. „Neonfarben“:

Art.-Nr. 63550 - Gelb, Art.-Nr. 63551 - Rot, Art.-Nr. 63564 - Gelb-Orange, Art.-Nr. 63552 - Rot-Orange,
Art.-Nr. 63553 - Orange, Art.-Nr. 63554 - Grün, Art.-Nr. 63555 - Pink

„Normalfarben“:

Art.-Nr. 63563 - Gelb, Art.-Nr. 63557 - Orange, Art.-Nr. 63558 - Blau, Art.-Nr. 63559 - Grün,
Art.-Nr. 63560 - Rot, Art.-Nr. 63561 - Schwarz, Art.-Nr. 63562 - Weiß

Eigenschaften:

Spezialventil - Dose überkopf absprühen.

Hohe Deckkraft und sehr schnelle Trocknung von ca. 5 Minuten, daher zeitsparend und kostengünstig zu verarbeiten.

Abriebfest - wasserfest – langlebig.

Frei von Aromaten, Schwermetall, Blei und Cadmium - nicht benzinbeständig.

Anwendungsgebiete:

Zur schnellen, sauberen, dauerhaften Markierung von Beton, Asphalt, Mauerwerk, Pflaster, Erde, Holz, Metall, Glas, Keramik usw. in der Industrie, bei Hoch- und Tiefbau, Handwerk usw.

Zur Kennzeichnung und Markierung bei Baumaßnahmen, Geh- und Fahrwegen, Mauerdurchbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen usw.

Anwendung:

Verarbeitungshinweise vor Arbeitsbeginn komplett lesen.

Vor Anwendung auf Eignung testen und Probesprühen.

Bei Verarbeitung sollte die Dose „Raumtemperatur“ haben.

Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln bis sich die Rührkugel frei bewegt.

Zu besprühende Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein.

Dose überkopf halten und aus ca. 15 - 20 cm gezielt auftragen.

Nach Gebrauch Dose nach oben halten und Ventil so lange sauber sprühen bis nur noch Treibgas austritt.

Lieferform: Spray, 500 ml

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.