

## Gleitmetall-Montagespray

- anti-seize - Silber

### Eigenschaften:

Verhindert langfristig

Korrosion, Oxidation, Festbrennen, Festrosten, kalt verschweißen und Verschleiß.

Frei von Schwermetallen z.B. Blei, Nickel Cadmium, Kupfer usw.

Hitzebeständig bis ca. +1.100°C (ab ca. +200°C Trockenschmierung).

Kältebeständig bis ca. -40°C.

Druckunempfindlich.

Behält auch dann noch seine Wirksamkeit, wenn andere Mittel längst verbraucht sind.

Beständig gegen Wasser Salzwasser, Dämpfe, viele Säuren und Laugen.

Haftfest und abriebfest.

Erleichtert die Demontage, selbst nach langen Betriebszeiten und unter ungünstigen Bedingungen.

### Anwendungsgebiete:

Gesamte Industrie, Kfz-Werkstätten, Bau- und Landmaschinen, städt. Versorgungsbetrieben, Schifffahrt usw.

Als Hochleistungsschmier- und Schutzmittel z.B. bei Schraub- und Steckverbindungen, Rohrverbindungen, Flanschen usw.

Bremssystemen , Auspuffverschraubungen, Zündkerzen usw.

Zahnräder, Ketten, Führungen usw.

Kessel- und Ofenverschraubungen usw.

### Anwendung:

Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden kräftig schütteln bis die Rührkugel in der Dose hörbar ist.

Aus ca. 20–30cm aufsprühen.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Ventil nur kurz betätigt wird.

Nach Anwendung Dose mit Ventil nach unten halten und kurz saubersprühen.

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferform:

Spray, 400ml

Pinseldose, 500g

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.