

Hochleistungs-Kühlschmierstoff

Wasseremulgierbares Konzentrat.

Eigenschaften:

Wasserlöslich – verdünnbar.

Universell einzusetzen zur Bearbeitung von allen Eisen-, Aluminium- und Buntmetallwerkstoffen.

Bei sachgemäßer Anwendung bleibt die Emulsion stabil - Lösung setzt sich nicht ab.

Keine Geruchsbildung bei sachgemäßer Anwendung.

Anwendungsgebiete:

Zur Umlaufkühlung bei allen spanenden Bearbeitungsvorgängen wie z. B. Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden.

Für Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie für alle Dreh-, Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen.

Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.

5% oder 1:20 mit Wasser verdünnen.

Bei Bearbeitung von hochlegierten Stählen mind. 10% oder 1:10 verdünnen.

Wird während des Rührvorgangs in Wasser eingegeben - die verdünnte Lösung ist bei sachgemäßer Anwendung stabil.

Lagerstabil bei ca. +10°C bis ca. +25°C:

Mindestens 9 Monate - bei frostfreier Lagerung

Lieferform: Einwegkanister, 5 Liter Inhalt, 30 Liter Inhalt

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.