

## Klarlackspray

Transparent.  
Flexibel.  
Schnelltrocknend.

### Eigenschaften:

Bildet einen transparenten, flexiblen, schmutzabweisenden, UV-beständigen Schutzfilm.  
Schützt vor Nässe, Korrosion, chemischen Dämpfen, Laugen usw.  
Schnelltrocknend.  
Ergibt einen glänzenden Schutzfilm.  
Temperaturbeständig von ca. -20°C bis ca. +120°C.

### Anwendungsgebiete:

Schützt Motor- und Aggregatteile, Kühler, Batterieklemmen, Chromteile, Schilder usw.  
Zum Fixieren von Metallclacken.  
Schützt KFZ-Felgen.

### Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.  
Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut gelüfteten Raum abgesprüht werden.  
Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt.  
Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.  
Sprühfläche gründlich entrostet und entfetten und im Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen.  
Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen.  
Nicht auf stromführende Teile sprühen.  
Ventil überkopf saubersprühen.

Lieferform: Spray, 400 ml

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.