

Kontaktspray

Unterwandert Feuchtigkeit.
Beseitigt Zündstörungen.
Entfernt und schützt vor Oxidation.

Eigenschaften:

Feuchtigkeitsschutz für elektrische Geräte und Anlagen.
Unterwandert Feuchtigkeit - bildet einen wasserverdrängenden, klaren Schutzfilm, ohne die Leitfähigkeit zu beeinflussen.
Unterwandert und löst Oxid-Schichten und schützt vor neuer Oxidation.
Beseitigt Zündstörungen und Kriechströme.
Kriecht in kleinste Hohlräume und enge Wicklungen.
Verhält sich neutral gegenüber vielen Kunststoffen, Isolierlacken, Glas, Keramik und Metall.

Anwendungsgebiete:

KFZ-Gewerbe, Industrie, Bau- und Landmaschinen, überall dort, wo Kontakte vor Feuchtigkeit geschützt werden sollen.

Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln - gezielt auftragen.
NICHT auf stromführende Teile und Leitungen sprühen.
Erst wieder unter Spannung setzen, wenn Lösemittel restlos abgelüftet sind.
Nicht für Computeranlagen geeignet.

Lieferform:

Spray, 400 ml Inhalt

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.