

Kraft-Sprühkleber

Eigenschaften:

Universell einsetzbar.
Sehr hohe Klebekraft.
Spezial-Sprühkopf, daher sparsam und genau dosierbar.

Anwendungsgebiete:

Zum dauerhaften Verkleben von Papier, Pappe, Styropor, Filz, Metall, viele Kunst- und Schaumstoffe, Holz, Textilgewebe, Dämmmatten usw.

Anwendung:

Vor Gebrauch kräftig schütteln.
Vor Einsatz Materialverträglichkeit prüfen. Zu klebende Flächen müssen sauber, fett- und staubfrei, trocken und rein von alten Klebstoffresten sein.
Untergrund eventuell aufrauen.
Bei saugenden Untergründen (Holz, Filz u.a.) sollte die Auftragsmenge erhöht werden.
Der Sprühkleber ist ausgestattet mit einem Spezial-Sprühkopf, der einen punktgenauen als auch einen großflächigen Wirkstoffauftrag ermöglicht.
Die Sprühbildbreite wird durch die Entfernung zum Objekt gesteuert.
Um eine mögliche Verstopfung der Düse zu vermeiden, Dose nach Gebrauch umdrehen und solange prüfen, bis kein Kleber mehr aus der Düse austritt!

Kontaktverklebung:

Die beiden zu verklebenden Teile werden getrennt mit Klebstoff versehen. Je nach Raumtemperatur und Auftragsstärke muss man den Klebstoff 5-15 Minuten ablüften lassen.
Danach werden die Teile passgerecht zusammengefügt und angepresst.
Eine nachträgliche Korrektur ist kaum noch möglich.

Montageverklebung:

Die beiden zu verklebenden Teile werden getrennt mit Klebstoff versehen.
Nach möglichst kurzer Abluftzeit werden die Teile bei noch feuchtem Klebstoff zusammengeführt.
Korrekturen sind hier, je nach Materialbeschaffenheit, noch längere Zeit möglich.
Die Verklebung sollte unbelastet bleiben bis der Klebstoff völlig abgebunden hat (ca. 24 Stunden).
Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferform: Spray, 500ml

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.