

Lackspray - matt-schwarz -

Schnelltrocknend.
Witterungsbeständig.
Sehr gute Deckkraft.

Eigenschaften:

Gute Haftung auf entfetteten, gereinigten Metallteilen usw.
Witterungsbeständig nach mehrmaliger Beschichtung.
Schnelltrocknend.
Hinterlässt eine polierfähige Lackoberfläche.
Kratz-, stoß- und schlagfest.
Temperaturbeständig bis ca. +80°C.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich.
Allround-Lackspray für Handwerk und Industrie.
Zum Ausbessern von matt-schwarzen Farben an Autos, Geräten, Schmiedeteilen usw.

Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.
Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut gelüfteten Raum abgesprüht werden.
Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt.
Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.
Sprühfläche gründlich entrostet und entfetten und im Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen.
Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen.

Trocknung (bei 20°C/50% relative Luftfeuchte):

Staubtrocken:	nach ca. 10 Minuten
Klebefrei:	nach ca. 15 Minuten
Griffest:	nach ca. 30 Minuten
Durchgetrocknet:	nach ca. 2 Stunden
Polierfähig:	nach ca. 24 Stunden

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und der aufgesprühten Schichtdicke.

Lieferform:

Spray: 400 ml Inhalt

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.