

Langzeitgrundierung / Rost-Stop

Eigenschaften:

Zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung.

Überlackierbar.

Verhindert weiterrosten.

Extrem salzwasserfest, ergibt bei sachgemäßer Anwendung glatte, porenfreie Oberfläche.

Schnelltrocknend.

Hitzebeständig bis ca. +80°C, kurzzeitig bis ca. +120°C.

Anwendung:

Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut gelüfteten Raum abgesprüht werden.

Vor jedem sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt.

Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.

Sprühfläche gründlich entrostet und entfetten und im Abstand von 25-30cm im Kreuzgang auftragen.

Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen.

Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher ist eine restlose Dosenentleerung möglich.

Geprüft nach:

DIN 53151; Gitterschnitt-Test

DIN 53167; Salzsprühtest

DIN 53152; Dornbiegeprobe

Lieferform: Spray, 400ml

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.