

PTFE-Spray trocken

- Trocken
- Fettfrei
- Abriebfest
- Silikonfrei
- Trennmittel
- Gleitmittel
- Schmiermittel

Eigenschaften:

Nicht schmutzendes, fett- und silikonfreies, abriebfestes, festhaftendes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel.

Temperaturbeständig von ca. -180°C bis ca. +250°C.

Ergibt einen harten, trockenen Film.

Beständig gegen viele Öle, Fette, Laugen usw.

Schmutz-, staub-, wasserabweisend.

Macht Kork- und Pappdichtungen wasserabweisend.

Anwendungsgebiete:

Überall dort einzusetzen, wo Trockenschmierung gewünscht wird

Bei der Textil-, Holz-, Möbel-, Papier- und Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung, Optik, Feinmechanik usw.

An Förderbändern, Gleitschienen, Führungen, Schubfächern, Gewinden, Schneidwerkzeugen, Möbelscharnieren, Schiebedach- und Sitzschienen, Fensterbeschlägen usw.

Schutz- und Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung.

Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.

Dose kräftig schütteln.

Aus ca. 20 cm dünn und gleichmäßig auf saubere, fettfreie und trockene Oberfläche aufsprühen.

Werden mehrere Schichten gewünscht, muss jede Schicht für sich trocknen.

Der Wirkstoff kann mechanisch oder mit geeignetem Lösemittel entfernt werden.

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferform: Spray, 400ml

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.