

## Sicherheits-Kaltreiniger (AIII)

- emulgiert spontan
- chlor- und aromatenfrei

### Eigenschaften:

Entfernt Mineralöl-, Teer-, Wachs-, Fett-, Bitumen- und Asphaltrückstände.

Emulgiert spontan.

Umweltverträglich zu verarbeiten, da über Öabscheider eine vollständige Trennung möglich ist.

Chlor- und aromatenfrei.

### Anwendungsgebiete:

Reinigung von Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Beton, Steinfußböden und Wänden, entwachsen von Neufahrzeugen.

### Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.

Verschmutzte Flächen gründlich einsprühen oder mit Lappen bzw. Pinsel auftragen.

Ca. 3 bis 10 Minuten einwirken lassen, dann die aufgeweichten Verschmutzungen mit einem scharfen Wasserstrahl absprühen.

### Inhaltsstoffe:

Enthält über 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, unter 5% nichtionische Tenside.

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

### Lieferform:

Einwegkanister, 10 Liter / 30 Liter Inhalt

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.