

Silikon Dicht-, und Sicherungsband

Selbstamalgamierendes Silikonband für permanente Abdichtung.

Produktbeschreibung:

ist ein sich selbst amalgamierendes, für all Ihre Reparaturen isolierendes Silikonband, das eine permanente, wasserdichte, UV-beständige und luftdichte Abdichtung in wenigen Minuten bildet. Dieses Band passt sich an unebene Formen an.

Anwendungsbereiche:

Automobil & Industrie, Marine-, Elektro-, und Sanitärbereich usw. zum abdichten und isolieren. Problemlose Anwendung auf unebenen, nassen, schmutzigen und fettigen Oberflächen.

Geeignet für den Einsatz unter Wasser.

Hinterlässt keine Rückstände.

Für Innen-und Außenanwendung geeignet.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: Ideal zwischen 0°C und 35°C

Temperaturbeständigkeit: -65°C – 260°C

Druckfestigkeit: 12 bar, mehrere Schichten bis 15 bar

Dämmt bis zu 8000 V

UV-beständig: Exzellent

Feuchtigkeitsbeständig: Exzellent

Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel, Salzwasser, Streusalz uvm.

Amalgamiert sehr schnell.

Gebrauchsanweisung:

Schutzfolie entfernen.

Während der Anwendung das Band fest auf das 3 fache der ursprünglichen Länge dehnen, dann das Objekt mit ca. 50% Überlappung umwickeln.

Kann in mehreren Schichten angewendet werden.

Selbstamalgamierend innerhalb weniger Minuten.

Lagerung und Haltbarkeit:

Lagerung nur in sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen.

Lagertemperatur zwischen 0°C und +35°C.

Unter diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von mindestens 5 Jahren garantiert.

Lieferform:

Breite: 25mm,

Länge: 3m

Stärke: 0,5mm

Farben: schwarz, rot, weiß, transparent

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.