

Silikon-Fettspray

Extrem-Schmierstoff.
Hochbelastbar.
Sehr lange wirksam.

Eigenschaften:

Helles, sehr gut haftendes Hochleistungs-Allround-Schmiermittel
Sehr lange Standzeit.
Extrem hohe Gleit-, Schmier- und Schutzwirkung.
Hoher Korrosionsschutz - beständig gegenüber Wasser, Salzwasser, aggressive Lösemitteldämpfe usw.
Verhindert langfristig Quietsch- und Knarrgeräusche bei Gummi-, Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlteilen usw.
Hält Gummilippen und Dichtungen geschmeidig und schützt vor Alterung und Festfrieren.
Temperaturbeständig von ca. -60°C bis ca. +240°C.

Anwendungsgebiete:

Universell einsetzbar - wo herkömmliche Schmierstoffe nicht ausreichen - z. B. im KFZ-Bereich, der gesamten Industrie, Handwerk, an Bau- und Landmaschinen, Schifffahrt usw.
An allen beweglichen Teilen aus Kunststoffen und Gummi, Gelenken, Spann- und Klemmvorrichtungen, Fenster- und Türgummis usw.
Im unteren, äußeren Fahrzeugbereich hervorragend geeignet zur Behandlung von Lenkungsdämpfern, Dämpfungsgummis, Stoßfängern und Führungen.
Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen, Dichtungen usw.

Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.
Die zu behandelnden Teile reinigen, anschließend gezielt einsprühen.

NICHT verwenden, wenn Teile nachbehandelt (lackiert, galvanisiert, bedruckt etc.) werden sollen.

Wirkungsweise:

Wirkstoff kommt dünnflüssig aus der Dose, kriecht in feinste Zwischenräume - nach dem Verdunsten des Lösemittels ist Silikon-Fettspray voll wirksam und erhält seine endgültige Struktur.

Lieferform: Spray, 400 ml

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.