

Silikonspray USDA H1

Nonfood Compounds Program Listed
Registrier-Nr.: 141954 USDA H1

Eigenschaften:

Dient als Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen.
Fettfreies, lösemittelfreies, hochkonzentriertes H 1-Schmiermittel.
Langanhaltender, hochwirksamer Gleit- und Trennfilm.
Wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht.
Temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C.

Anwendungsgebiete:

Zur Wartung und Pflege von Maschinen und Anlagen in der
Nahrungsmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie, Landwirtschaft usw.
Trennmittel für die Kunststofftechnik -alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk außer Silikonkautschuk.
Gleit- und Trennöl für die Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie, da entsprechend

USDA H1 - NSF - registriert !

Überall dort einzusetzen, wo ein technisch unvermeidbarer gelegentlicher Kontakt mit dem
Lebensmittel nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.
Teile säubern.
Dose vor Gebrauch schütteln.
Aus 20 - 30 cm dünn und gleichmäßig einsprühen.

Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt (lackiert, bedruckt usw.) werden sollen!
Wirkstoff nicht auf den Boden gelangen lassen - Rutschgefahr!

Lieferform:
Spray, 400 ml Inhalt

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann
wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw.
Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck
selbst zu prüfen.