

Unterbodenschutz

- SCHWARZ -

Bitumenfrei.
Überlackierbar.
Schnelltrocknend.

Eigenschaften:

Bitumenfrei – überlackierbar.
Schnelltrocknend.
Dauerelastisch.
Auch für PVC-beschichtete Unterböden geeignet.
Verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit und Streusalz.
Schützt vor Steinschlag.

Anwendungsgebiete:

Schützt KFZ-Unterböden und untere Seitenteile.

Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.
Dose sollte bei der Verarbeitung Raumtemperatur haben.
Vor der Verarbeitung, ab dem hörbaren Klappern der Mischkugel, noch etwa zwei Minuten kräftig schütteln.
Die zu behandelnden Flächen müssen rostfrei, sauber und trocken sein.
Im Abstand von ca. 25 cm die zu behandelnden Flächen im Kreuzgang beschichten.
Schichtdicke etwa 4 mm.
Dies ist ausreichend, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
Nach einer Trocknungszeit von ungefähr 2 Stunden, bei 20°C, können die Teile der Nutzung ausgesetzt werden.
Niedrigere Temperaturen verlängern die Trocknungszeit erheblich!

Bei der Überlackierung, nach vollständiger Austrocknung, wie folgt verfahren:
Mit einem Sprühabstand von etwa 25 cm den Lack dünn aufnebeln und abtrocknen lassen.
Nach der Abtrocknung (klebefrei) den Lack im Kreuzgang deckend aufbringen.
Stellt sich keine ausreichende Deckung ein, den Vorgang wiederholen.
Wegen der Vielzahl der angebotenen Lacksysteme empfiehlt sich vor dem Lackieren eine Verträglichkeitsprobe durchzuführen.

Lieferform:

Spray, 500 ml
Offene Ware, 1 Liter Weißblechdosen - zur Verarbeitung über Pistole

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.