

Zinkausbesserungsfarbe - Hochabriebfest - Silber-hell -

Hochbelastbar.
Schnelltrocknend.
Zinkstaubanteil 99% rein.

Eigenschaften:

Optisch von der frischen Feuerverzinkung kaum zu unterscheiden.
Hochabriebfest - kratzfest – schlagfest.
Hitzebeständig gegen kurzzeitige, trockene Wärme bis ca. +200°C.
Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen, aggressiven Lösemitteldämpfen usw.
Schnelltrocknend, dadurch zeitsparend.
Elektrisch leitend – punktschweißfähig.
Dreifacher Korrosionsschutz - Zink-, Alupigmente und Harze schützen den beschichteten Stahl.

Anwendungsgebiete:

Zum Ausbessern von Schweißnähten und Fehlstellen an feuerverzinkten Konstruktionen usw.
Zum Schutz von Metallteilen vor Korrosion.
Zum Beschichten wärmeleitender Teile.
Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
Korrosionsschutz bei Karosseriearbeiten.

Anwendung:

Vor Gebrauch auf Eignung testen.
Den Untergrund gründlich entrostet und entfetten und möglichst mechanisch blank reinigen.
Zinkausbesserungsfarbe in 1 bis 2 Schichten auftragen.
Durch leichtes Stupsen mit dem Pinsel kann eine zinkblumenähnliche Struktur erreicht werden.

Verdünnung: handelsübliche Nitro-Verdünnung
Lagerstabilität: in kühlen, trockenen Räumen mindestens 6 Monate

Lieferform: Patentdeckeldose, 1 Liter Inhalt

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.