

Zinkausbesserungsspray TYP II

Hochabriebfest, Silber hell.

Eigenschaften:

Langzeitschutz gegen extreme Witterungseinflüsse.
Dreifacher Korrosionsschutz –Zink-, Alupigmente und Harze schützen den beschichteten Stahl.
Hitzebeständig bis ca. +300°C.
Elektrisch leitend und als Punktschweißfarbe einzusetzen.
Sparsam im Gebrauch.
Schnelltrocknend, daher zeitsparend.
Hohe Resistenz gegen viele aggressive Lösemitteldämpfe.

Anwendungsgebiete:

Zum Ausbessern von Schweiß- Bohr-, Schnittstellen etc. an feuerverzinkten Konstruktionen.
Zum Schutz von Metallteilen vor Korrosion.
Zum Beschichten wärmeleitender Teile.
Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
Bei Karosseriearbeiten.

Anwendung:

Sprühflächen gründlich entrostet und entfettet.
Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln.
Aus ca. 25–30cm aufsprühen.
Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.

Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher ist eine restlose Dosenentleerung möglich.

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferform: Spray, 400ml

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.