

Zinkspray -Zinkgrund-

Hochabriebfest,
geprüft nach DIN 53151 - GTO und DIN 53152

Eigenschaften:

Über 92% Zink im Trockenfilm.
Reinheit des verwendeten Zinks 99%
Langzeitschutz vor Korrosion.
Hitzebeständig bis ca. +500°C.
Elektrisch leitend und schweißbar.
Sparsam im Gebrauch.
Schnelltrocknend, daher zeitsparend.
Beständig gegen viele aggressive Medien.

Anwendungsgebiete:

Grundierung für nachfolgende Lackierung (vor Einsatz Verträglichkeit mit dem verwendeten Lack testen)
Zum Ausbessern von Schweiß- Bohr-, Schnittstellen etc. an feuerverzinkten Konstruktionen.
Zum Schutz von Metallteilen vor Korrosion.
Zum Beschichten wärmeleitender Teile.
Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
Bei Karosseriearbeiten.
Als Schutz vor aggressiven Medien usw.

Anwendung:

Sprühflächen gründlich entrostet und entfetten.
Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln.
Aus ca. 25–30cm aufsprühen.
Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.

Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher ist eine restlose Dosenentleerung möglich.

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferform: Spray, 400ml

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.